

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: LE KLETA12-0491-MULTIKERAM LAS-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**Komínové systémy s keramickou vložkou typu podľa ETA-12/0491**

**Typ: Leier Multikeram LAS**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**Identifikácia stavebných produktov sa vykonáva na základe označenia na obale.**

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Odvádzanie produktov horenia do atmosféry pomocou pálených/keramických vložiek pre spotrebiče na plyné, kvapalné a tuhé palivá, prísun vzduchu pre spaľovanie z priestoru alebo cez komín, vrátane pripojenia viac ako jedného spotrebiča na spaľovanie dreva vo forme štiepaných polien.**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5:

**Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42  
Výrobňa: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi F. u. 92**

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:

**Weimann Márk, e-mail: kiskunlacháza@leier.hu**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza v prílohe V:

**System 2+**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Neudáva sa**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

**Österreichisches Institut für Bautechnik ( Schenkerstrasse 4, 1010 – Wien, Austria ) vydal  
ETA – 12/0491.**

**TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Studená 3, 821 04 Bratislava,  
(Identifikačné číslo: 1301) vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a systému vnútropodnikovej kontroly  
ako aj priebežné inšpekcie vnútropodnikovej kontroly a ich vyhodnotenie podľa systému 2+ a vydal  
Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301-CPD-0873.**

9. Deklarované parametre

Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Teplotná trieda	T 400	ETA-12/0491
Tlaková trieda	N1	
Trieda odolnosti proti kondenzátu	W	
Trieda odolnosti proti korózii	3	
Trieda odolnosti voči vyhoreniu sadzí a vzdialenosť od horľavých materiálov	G 50	
Tepelný odpor	NPD	
Únosnosť / pevnosť v tlaku ( max. výška komína )	42 m	
Priemerná hodnota drsnosti	r = 0,0015 m	
Požiarne odolnosť ( zvonka von ) podľa ONORM B8203:2007-01	F90	
Mrazuvzdornosť	NPD	
Nebezpečné látky	nie sú	

10 . Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.  
Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Kiskunlacháza, 11.05.2015

Weimann Márk, riaditeľ